

# type **FALCON**

*inbraakwerend deurgeheel, RF30 (Benor ATG1639)*

*klasse 3 - Bosec certificaat, TCC4-018*

**binnenkant**


**meerpuntssluiting** ▶  
met 10 stiften




**inox paumelles** ▶  
4 inox paumelles op kogellagers




**3 dievennokken** ▶



**spion** ▶



**type G1**



**type G2**

**De omlijsting** is samengesteld uit stijlen en bovenregel Br: 50mm, in staalplaat dikte 1,5 mm.

De omlijsting wordt door middel van boutverbindingen samengesteld en met behulp van bevestigingsbeugels in de muuropening vastgemaakt.

Uitvoering RF30': droog opspuiten met Parafoam of Promafoam

De aanslagholte wordt voorzien van een neopreenprofiel.

Standaard wordt de omlijsting afgewerkt door middel van poederlak, gepolymeriseerd op 180° C, kleur wit (Ral 9010) of grijs (Ral 7037)

Profilering: type G1 (recht) of G2 (afgeschuinde slaglat)

Muurdikte : aanpassing per 10mm, van 100 tot 240mm

**Deurblad:** Volle kern RF30', stompe uitvoering, versterkt met een hard houten kader voorzien van **2 alu-platen**. (Brinnel hardheid 65HB). Standaard is het deurblad afgewerkt met een witte krasvrije HPL.

**Standaard** is het deurblad voorzien van:

Vier inox paumelles Ø16mm, op kogellagers.

Meerpuntslot met 10 stiften.

Veiligheidsbeslag met cilinderbeveiliging: L-greep/kruk of kruk/kruk, kleur alu of champagne.

Drie dievennokken.

Deurspion Ø14mm, ooghoek 200°, nikkel of koper, H:1550mm.

### **Standaard afmetingen:**

Hoogte : 2015 mm

Breedte: 730/780/830/880/930 mm

Dikte: 50mm

Muuropening: Hoogte deurblad + 15 à 30 mm, Breedte + 70 à 80 mm.

### **Afstenen:**

Benor gekeurd: RF30 Benor Atg 1639, RF60 Benor Atg 2048

BOSEC TCC4-018 Belgische norm klasse 3 volgens NBN ENV 1627, 1628, 1629 en 1630.

### **Opties:**

**Omlijsting :**

Stijlen en bovenregel 75mm.

Afwerking in Ral-kleur naar keuze.

**Deurblad :**

Hoogte deurblad: 2115mm.

Afwerking deurblad: HPL naar keuze, finer.

Veiligheidscilinder met eigendomscertificaat en 3 sleutels.

Veiligheidsbeslag brons of koperkleur.

Toegangscontrole.

Elektrisch slot, deurdranger, tochtstrip, kiervergrendeling.

Brandwerendheid RF60

